



| 수 정 내 용 | | | | | |
|---------|----|-----|-----|-----|------------|
| 부호 | 위치 | 내 용 | 수정자 | 승인자 | 년 월 일 |
| A | - | 초 안 | - | - | 2021.06.29 |

- 주 기
- 1. 본 도면은 PL-12PD11.25T13.25G2.2SPSP의 성능도면임.
 - 2. 성능
 - 주파수통과대역(Fop) : 11.25GHz ~ 13.25GHz
 - 삽입손실 : 3.5dB 이하 @ Fop (기본분배손실: 7.8dB)
 - 전압정재파비 : 1.7 : 1 이하 @ Fop
 - 격리도 : 14dB 이상 @ Fop
 - 3. 모든 치수는 참고 치수임.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|---------|-----|----|------------|-----------------------------------|---|-------|--------------------------------|----|---|----|
| 품번 | 품 | 명 | 수량 | 규 | 격 | 재 | 질 | 부 | 품 | 번 | 호 | 비 | 고 |
| 부 품 목 록 | | | | | | | | | | | | | |
| 공통공차 소수 | 각도 | 분수 | 년월일 | | | 2021.06.29 | | | PILAS | | | | |
| | | | 승인부서 | | | 연구소 | | | | | | | |
| | | | 검도 | - | 승인 | - | | | | | | | |
| 재질 | | - | 제도 | - | 검도 | - | 도명 Divider,6WayX2,11.25~13.25G | | | | | | |
| 열처리 | | - | 설계 | 김동규 | 검도 | - | | | | | | | |
| 작성부서 | | | 연구소/기구팀 | | | | | | | | | | |
| 보호피막처리 | | - | 척도 | 1:1 | 단위 | mm | 중량 | g | 도면크기 | 도 번 PL-12PD11.25T13.25G2.2SPSP | | | |
| | | | | | | | | | A3 | 1 | 장중 | 1 | 번째 |

PILAS

Divider, 6WayX2, 11.25~13.25G