



주 기

- 1. 본 도면은 PL-FBP5.75T8.25G1.0SPSP의 성능도면임.
- 2. 성능
  - 주파수통과대역(Fop) : 5.75GHz ~ 8.25GHz
  - 삽입손실 : 2.5dB 이하 @ Fop
  - 평탄도 : 1.5dBp-p 이하 @ Fop
  - 반사손실 : 12dB 이상 @ Fop
  - 격리도 : 25dB 이상 @ 5.25GHz, 8.75GHz  
55dB 이상 @ 4.75GHz, 9.25GHz  
50dB 이상 @ 9.25GHz~14GHz
- 3. 모든 치수는 참고 치수임.

		품번	품	명	수량	규	격	재	질	부	품	번	호	비	고						
		부														품		목		록	
원도 -		공통공차 소수			각도	분수	년월일		2021.06.29		<b>PILAS</b>										
							승인부서		연구소												
						검도		이필용		승인		백덕기		도명							
적용품목 -		상위조립품 -		재질			-			제도		-		Band Pass Filter-1							
										설계		김동규				검도		-			
부품번호 -		재고번호 -		열처리			-			작성부서		연구소/기구팀		도면크기							
										척도		1:1		단위		mm		중량		g	
				보호피막처리			-							<b>A3</b>							
										1		장중		1		번째					